

Link do produktu: <https://mdcarbon.pl/dystanse-do-kol-20mm-5x120-65-1-przykręcane-vw-t5-t6-t7-amarok-touareg-p-8507.html>



DYSTANSE do kół 20mm 5x120 65,1 przykręcane VW T5 T6 T7 Amarok Touareg

Cena brutto	299,00 zł
Cena netto	243,09 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	DS0293
Kod producenta	DS0293
Kod EAN	5903938926211
Producent	MDC

Opis produktu

2 szt. DYSTANS PRZYKRĘCANY ZE ŚRUBAMI M14x1,5 MDC

GRUBOŚĆ DYSTANSU: **20mm**

ROZSTAW ŚRUB: **5x120** (wkrętki stalowe na śruby m14x1,5)

CENTROWANIE: **65,1 (KOŁNIERZ CENTRUJĄCY)**

ŚRUBY DO DOKRĘCENIA: **10szt. M14x1,5**

DYSTANSE ZAKŁADANE NAJCZĘŚCIEJ DLA EFEKTU WIZUALNEGO, NA TYLNAŃ OŚ AUTA.

- Dystanse **5x120 65,1 Przykładowe zastosowanie:**

VOLKSWAGEN:

VW Touareg I (7LA, 7L6, 7L7) (10.2002 - 05.2010 , 163 - 450 KM)

VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) (04.2003 - 08.2015 , 84 - 235 KM)

VW Transporter T5 Burtowy Ciężarówka / Podwozie (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) (04.2003 - 08.2015 , 84 - 235 KM)

VW Transporter T5 Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) (04.2003 - 08.2015 , 84 - 235 KM)

VW Transporter T5 Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) (04.2003 - 08.2015 , 84 - 235 KM)

VW Amarok Pick-up (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) (09.2010 - ... , 122 - 258 KM)

VW Multivan T6 (SGF, SGM, SGN) (04.2015 - ... , 84 - 204 KM)

VW Transporter T6 Bus (SGB, SGG, SGJ) (04.2015 - ... , 84 - 204 KM)

VW Transporter T6 Van (SGA, SGH) (04.2015 - ... , 84 - 204 KM)

VW Transporter T6 Burtowy Ciężarówka / Podwozie (SFD, SFE, SFL, SFZ) (04.2015 - ... , 84 - 204 KM)

VW MULTIVAN T7 (STM, STN) (08.2021 - ... , 136 - 218 KM)

VW California T5 Bus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) (05.2007 - 08.2015 , 84 - 204 KM)

VW California T6 Bus (SGC, SGG, SHC) (04.2015 - ... , 84 - 204 KM)

VW Crafter (2017 -)

VW e-Crafter (2018 -)

ORAZ INNE...

Prosimy o sprawdzenie grubości dystansu.

- **WYGODNY MONTAŻ** - DYSTANSE **DOKRĘCANE ŚRUBAMI M14x1,5 ZAWARTYMI W KPL..**
- DYSTANSE POSIADAJĄ **STALOWE WKRĘTKI NA ORYGINALNE ŚRUBY M14x1,5. Sprawdź czy Twój model auta posiada również śruby M14x1,5** (część starszych modeli MERCEDES posiada inny gwint np. 12x1,5 w takim przypadku będzie konieczna wymiana śrub). ZASTOSOWANA STAL, JEST ODPOORNIEJSZA NIŻ ALUMINIUM NA OBROBIENIE PRZY DOKRĘCANIU, ORAZ ZERWANIE GWINTU.
- DYSTANSE POSIADAJĄ **KOŁNIERZ CENTRUJĄCY** (OSADZENIE NA FELGĘ).
- TYPOWO **1 ROZSTAW** (LEPSZE WYWAŻENIE)
- DYSTANSE WYKONANE SĄ Z **WZMACNIANEGO ALUMINIUM**.
- LEKKO FREZOWANY OTWÓR POD EWENTUALNE PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE.
- WYJĄTKOWO **LEKKIE**.
- **ŚRUBY W ZESTAWIE - STAL WZMACNIANA 10,9 (OCYNK).**

POZOSTAŁE PARAMETRY TECHNICZNE:

Średnica zewnętrzna dystansu: 160mm

Głębokość dystansu na kołnierz piasty: 18,5mm

Wysokość kołnierza centrującego dystansu: 10mm

DYSTANSE NIE STANOWIĄ ORYGINALNEGO WYPOSAŻENIA AUTA. PRZED ZAŁOŻENIEM, PROSIMY O SPRAWDZENIE CZY DYSTANS DOLEGA DOKŁADNIE DO POWIERZCHNI PIASTY ORAZ FELGI. MIĘDZY TYMI POWIERZCHNIAMI NIE POWINNO BYĆ SZCZELIN. FELGA POWINNA OPIERAĆ SIĘ STABILNIE W KAŻDYM MIEJSCU.

PRZED DOKRĘCENIEM PROSIMY O SPRAWDZENIE CZY GRUBOŚĆ ORAZ INNE PARAMETRY SĄ ZGODNE Z ZAMIERZONYM EFEKTEM.