

Link do produktu: <https://mdcarbon.pl/dystanse-do-kol-30mm-5x112-57-1-przykręcane-m14-audi-seat-vw-skoda-p-7263.html>



DYSTANSE do kół 30mm 5x112 57,1 przykręcane M14 Audi/ Seat / VW/ Skoda ..

Cena brutto	339,00 zł
Cena netto	275,61 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	DS0255
Kod producenta	DS0255
Kod EAN	5903938919534
Producent	MDC

Opis produktu

2 szt. DYSTANS PRZYKRĘCANY ZE ŚRUBAMI M14x1,5 MDC

GRUBOŚĆ DYSTANSU: **30mm**

ROZSTAW ŚRUB: **5x112** (wkrętki stalowe na śruby m14x1,5)

CENTROWANIE: **57,1 (KOŁNIERZ CENTRUJĄCY)**

ŚRUBY DO DOKRĘCENIA: **10szt. M14x1,5**

- DYSTANSE ZAKŁADANE NAJCZĘŚCIEJ DLA EFEKTU WIZUALNEGO, NA TYLNAŃ OŚ AUTA.

- Dystanse **5x112 57,1 Przykładowe zastosowanie (PROSIMY O SPRAWDZENIE CZY AUTO POSIADA GWINT M14x,5):**

AUDI: AUDI 100/200 91-, S2, A3 03-, A4 -07 , A6 , A8 , TT 06-

BENTLEY Continental GT

CUPRA: Ateca Born Formentor Leon

SEAT: Leon 05- , Toledo 04-.. , Exeo 09-.., Altea 04-.. , Alhambra 96-.., Tarraco

SKODA: Octavia 04-.. , Yeti 09-.. , Superb 02-.., Enyaq, Karoq, Kodiaq ..

VW: Golf V VI VII ... , Jetta 05- .. , Passat 96-.. , Phaeton, Touran , Cross , Caddy , Sharan 95-.. , Transporter BUS T4 , Scirocco 08-.. , EOS 06-.. , Tiguan, ID.3 ID.4 ID.5 ID.6, Jetta

ORAZ INNE...

Prosimy o sprawdzenie grubości dystansu.

- **WYGODNY MONTAŻ** - DYSTANSE **DOKRĘCANE ŚRUBAMI M14x1,5 ZAWARTYMI W KPL..**
- DYSTANSE POSIADAJĄ **STALOWE WKRĘTKI NA ORYGINALNE ŚRUBY M14x1,5. Sprawdź czy Twój model auta posiada również śruby M14x1,5** (część starszych modeli VW / Seat /Skoda posiada inny gwint np. 12x1,5 w takim przypadku będzie konieczna wymiana śrub). ZASTOSOWANA STAL, JEST ODPORNIEJSZA NIŻ ALUMINIUM NA OBROBIENIE PRZY DOKRĘCANIU, ORAZ ZERWANIE GWINTU.
- DYSTANSE POSIADAJĄ **KOŁNIERZ CENTRUJĄCY** (OSADZENIE NA FELGĘ).
- TYPOWO **1 ROZSTAW** (LEPSZE WYWAŻENIE)
- DYSTANSE WYKONANE SĄ Z **WZMACNIANEGO ALUMINIUM.**
- LEKKO FREZOWANY OTWÓR POD EWENTUALNE PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE.
- WYJĄTKOWO **LEKKIE.**
- **ŚRUBY W ZESTAWIE - STAL WZMACNIANA 10,9 (OCYNK).**

POZOSTAŁE PARAMETRY TECHNICZNE:

Waga 2szt. dystans (bez śrub): 1910g

Waga 2szt. dystans (+10śrub do dokręcenia): 2460g

Średnica zewnętrzna dystansu: 150mm

Głębokość dystansu na kołnierz piasty: 27,5mm

Wysokość kołnierza centrującego dystansu: 10mm

DYSTANSE NIE STANOWIĄ ORYGINALNEGO WYPOSAŻENIA AUTA. PRZED ZAŁOŻENIEM, PROSIMY O SPRAWDZENIE CZY DYSTANS DOLEGA DOKŁADNIE DO POWIERZCHNI PIASTY ORAZ FELGI. MIĘDZY TYMI POWIERZCHNIAMI NIE POWINNO BYĆ SZCZELIN. FELGA POWINNA OPIERAĆ SIĘ STABILNIE W KAŻDYM MIEJSCU.

PRZED DOKRĘCENIEM PROSIMY O SPRAWDZENIE CZY GRUBOŚĆ ORAZ INNE PARAMETRY SĄ ZGODNE Z ZAMIERZONYM EFEKTEM.