

Link do produktu: <https://mdcarbon.pl/dystanse-do-kol-30mm-5x127-71-5-m14x1-5-jeep-grand-chokeee-wrangler-commander-dodge-durango-journey-nowe-mod-p-9160.html>



DYSTANSE do kół 30mm 5x127 71,5 M14x1,5 Jeep Grand Cherokee Wrangler Commander Dodge Durango Journey nowe mod.

Cena brutto	289,00 zł
Cena netto	234,96 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	DS0326
Kod producenta	DS0326
Kod EAN	5903938929915
Producent	MDC

Opis produktu

☐ **2 szt. DYSTANS MDC STANDARD Z NAKRĘTKAMI**

GRUBOŚĆ DYSTANSU: **30 mm**

ROZSTAW ŚRUB: **5x127**

CENTROWANIE: **71,5 (Z KOŁNIERZEM CENTRUJĄCYM)**

Szpilki: **M14x1,5**

⚙️ **PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE DYSTANSÓW 5x127 71,5 M14x1,5:**

- ☐☐ Jeep Grand Cherokee – generacje WK / WK2 (lata 2010–2021) oraz najnowsza WL (od 2021 roku).
- ☐☐ Jeep Wrangler JL (od 2018 roku-)
- ☐☐ Jeep Commander - nowe modele
- ☐☐ Dodge Durango – trzecia generacja WD (od 2011 roku do teraz)
- ☐☐ Dodge Journey – wybrane wersje (część modeli miała mniejszy otwór lub inny gwint, warto zweryfikować fizycznie)
- ☐☐ Chrysler Pacifica / Town & Country (wybrane roczniki minivanów)
- ☐☐ Volkswagen Routan (bliźniak Chylera na rynek USA)

Prosimy o sprawdzenie grubości dystansu oraz upewnienie się co do gwintu szpilek. Zdarza się iż na różne rynki trafiały auta z różnymi gwintami. W ofercie posiadamy również wersję ze szpilkami 1/2 Cała do starszych modeli.

✓ PRODUKT **ZE WZMACNIANEGO ALUMINIUM**.

✓ DOBRZE WYWAŻONE (**TYPOWO 1 ROZSTAW**), **LEKKIE**.

✓ WTŁOCZONE W DYSTANSE **SZPILKI Z WYSOKIEJ KLASY STALI (STOP 10,9)**

✓ **PROSTY MONTAŻ**: DYSTANSE DOKRĘCANE DO PIASTY NAKRĘTKAMI ZAWARTYMI **W KOMPLECIE (10 sztuk nakrętek z szerokim kołnierzem 22mm i wysokości 16mm)**. FELGA DOKRĘCANA JEST ORYGINALNYMI NAKRĘTKAMI DO DYSTANSÓW. DZIĘKI ODPOWIEDNIEJ GŁĘBOKOŚCI OTWORÓW W DYSTANSIE NA ORYGINALNE SZPILKI , NIE JEST WYMAGANA ICH WYMIANA.

⚙ WYMIARY:

GRUBOŚĆ DYSTANSU: **30mm**

ŚREDNICA DYSTANSU: **160mm**

GRUBOŚĆ KOŁNIERZA: 3mm

DŁUGOŚĆ KOŁNIERZA: 10mm (Z LEKKIM PODTOCZENIEM)

GWINT SZPILKI: **M14x1,5**

DŁUGOŚĆ GWINTU / SZPILKI: **33mm**

⚙ DYSTANSE NIE STANOWIĄ ORYGINALNEGO WYPOSAŻENIA AUTA. PRZED ZAŁOŻENIEM, PROSIMY O SPRAWDZENIE CZY DYSTANS DOLEGA DOKŁADNIE DO POWIERZCHNI PIASTY ORAZ FELGI. MIĘDZY TYMI POWIERZCHNIAMI NIE POWINNO BYĆ SZCZELIN. FELGA POWINNA OPIERAĆ SIĘ STABILNIE W KAŻDYM MIEJSCU.

Upewnij się, czy fabryczne szpilki w Twoim samochodzie nie są dłuższe niż grubość montowanego dystansu. Jeśli wystają poza płaszczyznę dystansu, na wewnętrznej stronie felgi muszą znajdować się specjalne kieszenie montażowe (zagłębienia), aby koło idealnie przylegało do powierzchni

PRZED DOKRĘCENIEM PROSIMY O SPRAWDZENIE CZY GRUBOŚĆ ORAZ INNE PARAMETRY SĄ ZGODNE Z ZAMIERZONYM EFEKTEM.