

Link do produktu: <https://mdcarbon.pl/dystanse-do-kol-35mm-5x112-66-6-przykręcane-m14-audi-mercedes-p-7261.html>



## DYSTANSE do kół 35mm 5x112 66,6 przykręcane M14 Audi Mercedes

Cena brutto	<b>349,00 zł</b>
Cena netto	<b>283,74 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>DS0252</b>
Kod producenta	<b>DS0252</b>
Kod EAN	<b>5903938919503</b>
Producent	<b>MDC</b>

### Opis produktu

**2 szt. DYSTANS PRZYKRĘCANY ZE ŚRUBAMI M14x1,5 MDC**

GRUBOŚĆ DYSTANSU: **35mm**

ROZSTAW ŚRUB: **5x112** (wkładki stalowe na śruby m14x1,5)

CENTROWANIE: **66,6 (KOŁNIERZ CENTRUJĄCY)**

ŚRUBY DO DOKRĘCENIA: **10szt. M14x1,5**

- DYSTANSE ZAKŁADANE NAJCZĘŚCIEJ DLA EFEKTU WIZUALNEGO, NA TYLNAŃ OŚ AUTA.

- Dystanse **5x112 66,6 Przykładowe zastosowanie (PROSIMY O SPRAWDZENIE CZY AUTO POSIADA GWINT M14x,5):**

**AUDI:** A4 B8 B9 11.2007-.. , A5 2007-.. , A6 2011-.. , A8 2010-.. , Q3 , Q5 , Q7 ..

**MERCEDES:** 99,9 % modeli ze śrubami M14X1,5

**UWAGA! : W PRZYPADKU WIĘKSZOŚCI MODELI MERCEDESA NP. W210 W211 W212.. ORAZ INNE , NIE JEST MOŻLIWE ZAŁOŻENIE DYSTANSÓW Z KOŁNIERZAMI CENTRUJĄCYMI NA PRZEDNIĄ OŚ (BLOKUJĄ SIĘ NA WYSTAJĄCYCH OSŁONACH ŁOŻYSK). OFEROWANE DYSTANSE MOŻNA W TYCH AUTACH ZAŁOŻYĆ TYLKO NA TYŁ.**

**ORAZ INNE...**

**Prosimy o sprawdzenie grubości dystansu.**

- 
- **WYGODNY MONTAŻ** - DYSTANSE **DOKRĘCANE ŚRUBAMI M14x1,5 ZAWARTYMI W KPL..**
  - DYSTANSE POSIADAJĄ **STALOWE WKRĘTKI NA ORYGINALNE ŚRUBY M14x1,5. Sprawdź czy Twój model auta posiada również śruby M14x1,5** (część starszych modeli MERCEDES posiada inny gwint np. 12x1,5 w takim przypadku będzie konieczna wymiana śrub). ZASTOSOWANA STAL, JEST ODPORNIEJSZA NIŻ ALUMINIUM NA OBROBIENIE PRZY DOKRĘCANIU, ORAZ ZERWANIE GWINTU.
  - DYSTANSE POSIADAJĄ **KOŁNIERZ CENTRUJĄCY** (OSADZENIE NA FELGĘ).
  - TYPOWO **1 ROZSTAW** (LEPSZE WYWAŻENIE)
  - DYSTANSE WYKONANE SĄ Z **WZMACNIANEGO ALUMINIUM.**
  - LEKKO FREZOWANY OTWÓR POD EWENTUALNE PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE.
  - WYJĄTKOWO **LEKKIE.**
  - **ŚRUBY W ZESTAWIE - STAL WZMACNIANA 10,9 (OCYNK).**

POZOSTAŁE PARAMETRY TECHNICZNE:

Waga 2szt. dystans (bez śrub): 1990g

Waga 2szt. dystans (+10śrub do dokręcenia): 2545g

Średnica zewnętrzna dystansu: 150mm

Głębokość dystansu na kołnierz piasty: 32,5mm

Wysokość kołnierza centrującego dystansu: 10mm

DYSTANSE NIE STANOWIĄ ORYGINALNEGO WYPOSAŻENIA AUTA. PRZED ZAŁOŻENIEM, PROSIMY O SPRAWDZENIE CZY DYSTANS DOLEGA DOKŁADNIE DO POWIERZCHNI PIASTY ORAZ FELGI. MIĘDZY TYMI POWIERZCHNIAMI NIE POWINNO BYĆ SZCZELIN. FELGA POWINNA OPIERAĆ SIĘ STABILNIE W KAŻDYM MIEJSCU.

PRZED DOKRĘCENIEM PROSIMY O SPRAWDZENIE CZY GRUBOŚĆ ORAZ INNE PARAMETRY SĄ ZGODNE Z ZAMIERZONYM EFEKTEM.