

Link do produktu: <https://mdcarbon.pl/dystanse-do-kol-35mm-6x139-7-67-1-m12x1-5-mitsubishi-pajero-iii-iv-l200-p-9173.html>



DYSTANSE do kół 35mm 6x139,7 67,1 M12x1,5 Mitsubishi Pajero III, IV, L200

Cena brutto	359,00 zł
Cena netto	291,87 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	DS0334
Kod producenta	DS0334
Kod EAN	5903938930041
PKWiU	29.32.30.0
Producent	MDC

Opis produktu

☐ **2 szt. DYSTANS MDC Z NAKRĘTKAMI**

GRUBOŚĆ DYSTANSU: **35 mm**

ROZSTAW ŚRUB: **6x139,7**

CENTROWANIE: **67,1mm (Z KOŁNIERZEM CENTRUJĄCYM)**

Szpilki: **M12X1,5**

⚙️ **PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE DYSTANSÓW 6x139 / 67,1mm:**

☐ ☐☐☐☐ Mitsubishi **Pajero III** (modele od 2000 do 2006 roku)

☐ ☐☐☐☐ Mitsubishi **Pajero IV** (modele od 2006 do 2021 roku)

Uwaga: Starsze generacje (Pajero I i II) miały większy otwór centralny wynoszący 108 mm lub 110 mm

☐ ☐☐☐☐ Mitsubishi **L200** – Wszystkie modele od **IV generacji wzwyż** (produkowane od 2006 roku do teraz)

Uwaga: Starsze generacje L200 również korzystały z otworu 110 mm.

☐☐☐☐☐ Fiat Fullback Pickup produkowany w latach 2016–2019, który jest technologicznym bliźniakiem Mitsubishi L200.

⚠️ **Prosimy o sprawdzenie grubości dystansu oraz upewnienie się co do gwintu szpilek. Zdarza się iż na różne rynki trafiały auta z różnymi gwintami (zwłaszcza amerykańskie wersje).**

⚠️ **Oferowane dystanse posiadają centrowanie (wystający z dystansu kołnierz centrujący).**

Głębokość na kołnierz centrujący piasty w oferowanych dystansach 35mm to: **32mm**

Oznacza to, że jeśli kołnierz wystający z piasty będzie dłuższy niż 32mm, nie będzie możliwe prawidłowe docięnięcie dystansu do piasty co uniemożliwia jego prawidłowy montaż.

✓ PRODUKT **ZE WZMACNIANEGO ALUMINIUM**.

✓ DOBRZE WYWAŻONE (**TYPOWO 1 ROZSTAW**).

✓ **LEKKIE**.

✓ **DYSTANSE NIE SĄ LAKIEROWANE PROSZKOWO CO WPŁYWA NA LEPSZĄ KALIBRACJĘ** (KOŁNIERZ ORAZ PŁASZCZYZNA PRZYŁĘGANIA DYSTANSU).

✓ WTŁOCZONE W DYSTANSE **SZPILKI Z WYSOKIEJ KLASY STALI (STOP 10,9)**

✓ **PROSTY MONTAŻ:** DYSTANSE DOKRĘCANE DO PIASTY NAKRĘTKAMI ZAWARTYMI **W KOMPLECIE (12 sztuk nakrętek z szerokim kołnierzem 22mm i wysokości 21mm)**. FELGA DOKRĘCANA JEST ORYGINALNYMI NAKRĘTKAMI DO DYSTANSÓW. DZIĘKI ODPOWIEDNIEJ GŁĘBOKOŚCI OTWORÓW W DYSTANSIE NA ORYGINALNE SZPILKI , NIE JEST WYMAGANA ICH WYMIANA.

⚙ WYMIARY:

GRUBOŚĆ DYSTANSU: **35mm**

ŚREDNICA DYSTANSU: **176mm**

GRUBOŚĆ KOŁNIERZA: 3mm

DŁUGOŚĆ KOŁNIERZA: 10mm (Z LEKKIM PODTOCZENIEM)

GWINT SZPILKI / NAKRĘTKI: **M12x1,5**

DŁUGOŚĆ GWINTU / SZPILKI: **33mm**

WAGA POJEDYNCZEGO DYSTANSU BEZ NAKRĘTEK: **ok. 1838g**

WAGA POJEDYNCZEGO DYSTANSU Z NAKRĘTKAMI: **ok. 2030g**

⚠ DYSTANSE NIE STANOWIĄ ORYGINALNEGO WYPOSAŻENIA AUTA. PRZED ZAŁOŻENIEM, PROSIMY O SPRAWDZENIE CZY DYSTANS DOŁĘGA DOKŁADNIE DO POWIERZCHNI PIASTY ORAZ FELGI. MIĘDZY TYMI POWIERZCHNIAMI NIE POWINNO BYĆ SZCZELIN. FELGA POWINNA OPIERAĆ SIĘ STABILNIE W KAŻDYM MIEJSCU.

Upewnij się, czy fabryczne szpilki w Twoim samochodzie nie są dłuższe niż grubość montowanego dystansu. Jeśli wystają poza płaszczyznę dystansu, na wewnętrznej stronie felgi muszą znajdować się specjalne kieszenie montażowe (zagłębienia), aby koło idealnie przylegało do powierzchni

PRZED DOKRĘCENIEM PROSIMY O SPRAWDZENIE CZY GRUBOŚĆ ORAZ INNE PARAMETRY SĄ ZGODNE Z ZAMIERZONYM EFEKTEM.

□ CENA DOTYCZY: 2 SZT. DYSTANSÓW (GRUBOŚĆ 35mm) + 12 SZT. NAKRĘTEK PRZELOTOWYCH DO DOKRĘCENIA DYSTANSÓW.