

Link do produktu: <https://mdcarbon.pl/dystanse-do-kol-35mm-6x139-7-78-1-m14x1-5-dodge-ram-cadillac-escalade-gmc-p-9175.html>



## DYSTANSE do kół 35mm 6x139,7 78,1 M14x1,5 DODGE RAM Cadillac Escalade GMC

Cena brutto	<b>339,00 zł</b>
Cena netto	<b>275,61 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>DS0336</b>
Kod producenta	<b>DS0336</b>
Kod EAN	<b>5903938930065</b>
PKWiU	<b>29.32.30.0</b>
Producent	<b>MDC</b>

### Opis produktu

☐ **2 szt. DYSTANS MDC Z NAKRĘTKAMI**

GRUBOŚĆ DYSTANSU: **35 mm**

ROZSTAW ŚRUB: **6x139,7**

CENTROWANIE: **78,1mm (Z KOŁNIERZEM CENTRUJĄCYM)**

Szpilki: **M14X1,5**

⚙️ **PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE DYSTANSÓW 6x139 / 78,1mm:**

☐☐☐☐ Chevrolet

**Silverado 1500** - roczniki **2014** - **obecnie** (generacje K2XX oraz T1XX).

**Tahoe** - roczniki **2014** - **obecnie**.

**Suburban** - roczniki **2014** - **obecnie**.

**Chevrolet** - Avalanche (**2001-2013**)

☐☐☐☐ GMC

**Sierra 1500** - roczniki **2014** - **obecnie**.

**Yukon / Yukon XL** - roczniki **2014** - **obecnie**.

☐☐☐☐ Cadillac

---

## Escalade / Escalade ESV – roczniki 2015 – obecnie.

---

□□□□ Dodge/ RAM

---

**RAM 1500** – roczniki **2018 - obecnie** (generacja DT)

Nowsze generacje kultowego pickupa, przeszły z dawnego rozstawu 5-śrubowego na układ z 6 śrubami.

---

⚠ **Prosimy o sprawdzenie grubości dystansu oraz upewnienie się co do gwintu szpilek. Zdarza się iż na różne rynki trafiały auta z różnymi gwintami (zwłaszcza amerykańskie wersje).**

⚠ **Oferowane dystanse posiadają centrowanie (wystający z dystansu kołnierz centrujący).**

Głębokość na kołnierz centrujący piasty w oferowanych dystansach 35mm to: **32mm**

**Oznacza to, że jeśli kołnierz wystający z piasty będzie dłuższy niż 32mm, nie będzie możliwe prawidłowe dociśnięcie dystansu do piasty co uniemożliwia jego prawidłowy montaż.**

✓ **PRODUKT ZE WZMACNIANEGO ALUMINIUM.**

✓ **DOBRZE WYWAŻONE (TYPOWO 1 ROZSTAW).**

✓ **LEKKIE.**

✓ **DYSTANSE NIE SĄ LAKIEROWANE PROSZKOWO CO WPŁYWA NA LEPSZĄ KALIBRACJĘ (KOŁNIERZ ORAZ PŁASZCZYZNA PRZYLEGANIA DYSTANSU).**

✓ **WTŁOCZONE W DYSTANSE SZPILKI Z WYSOKIEJ KLASY STALI ( STOP 10,9)**

✓ **PROSTY MONTAŻ:** DYSTANSE DOKRĘCANE DO PIASTY NAKRĘTKAMI ZAWARTYMI **W KOMPLECIE (12 sztuk nakrętek z szerokim kołnierzem 22mm i wysokości 21mm )**. FELGA DOKRĘCANA JEST ORYGINALNYMI NAKRĘTKAMI DO DYSTANSÓW. DZIĘKI ODPOWIEDNIEJ GŁĘBOKOŚCI OTWORÓW W DYSTANSIE NA ORYGINALNE SZPILKI , NIE JEST WYMAGANA ICH WYMIANA.

⚙ **WYMIARY:**

GRUBOŚĆ DYSTANSU: **35mm**

ŚREDNICA DYSTANSU: **176mm**

GRUBOŚĆ KOŁNIERZA: 3mm

DŁUGOŚĆ KOŁNIERZA: 10mm (Z LEKKIM PODTOCZENIEM)

GWINT SZPILKI / NAKRĘTKI: **M14x1,5**

DŁUGOŚĆ GWINTU / SZPILKI: **33mm**

WAGA POJEDYNCZEGO DYSTANSU BEZ NAKRĘTEK: **ok. 1809g**

WAGA POJEDYNCZEGO DYSTANSU Z NAKRĘTKAMI: **ok. 1967g**

⚠ **DYSTANSE NIE STANOWIĄ ORYGINALNEGO WYPOSAŻENIA AUTA. PRZED ZAŁOŻENIEM, PROSIMY O SPRAWDZENIE CZY DYSTANS DOLEGA DOKŁADNIE DO POWIERZCHNI PIASTY ORAZ FELGI. MIĘDZY TYMI POWIERZCHNIAMI NIE POWINNO BYĆ SZCZELIN. FELGA POWINNA OPIERAĆ SIĘ STABILNIE W KAŻDYM MIEJSCU.**

Upewnij się, czy fabryczne szpilki w Twoim samochodzie nie są dłuższe niż grubość montowanego dystansu. Jeśli wystają poza płaszczyznę dystansu, na wewnętrznej stronie felgi muszą znajdować się specjalne kieszenie montażowe (zagłębienia), aby koło idealnie przylegało do powierzchni

---

PRZED DOKRĘCENIEM PROSIMY O SPRAWDZENIE CZY GRUBOŚĆ ORAZ INNE PARAMETRY SĄ ZGODNE Z ZAMIERZONYM EFEKTEM.

□ CENA DOTYCZY: 2 SZT. DYSTANSÓW (GRUBOŚĆ 35mm) + 12 SZT. NAKRĘTEK PRZELOTOWYCH DO DOKRĘCENIA DYSTANSÓW.