

Link do produktu: <https://mdcarbon.pl/dystanse-do-kol-40mm-5x112-66-6-przykręcane-m12-mercedes-stary-p-9154.html>



## DYSTANSE do kół 40mm 5x112 66,6 przykręcane M12 Mercedes stary

Cena brutto	<b>369,00 zł</b>
Cena netto	<b>300,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>DS0320</b>
Kod producenta	<b>DS0320</b>
Kod EAN	<b>5903938929854</b>
Producent	<b>MDC</b>

### Opis produktu

▣ **2 szt. DYSTANS PRZYKRĘCANY ZE ŚRUBAMI M12x1,5 MDC**

GRUBOŚĆ DYSTANSU: **40mm**

ROZSTAW ŚRUB: **5x112** (wkrętki stalowe na śruby **M12x1,5- stare Mercedesy**)

CENTROWANIE: **66,6 (KOŁNIERZ CENTRUJĄCY)**

ŚRUBY DO DOKRĘCENIA: **10szt. M12x1,5**

- DYSTANSE ZAKŁADANE NAJCZĘŚCIEJ DLA EFEKTU WIZUALNEGO, NA TYLNAŃ OŚ AUTA.

⚙ Dystanse **5x112 66,6 Przykładowe zastosowanie (PROSIMY O SPRAWDZENIE CZY AUTO POSIADA GWINT M12x,5 - STARSZE MODELE MERCEDESÓW):**

- Klasa A (W168, W169)
- Klasa B (W245)
- Klasa C (W201 tzw. 190, W202, W203, W204)
- Klasa E (W124, W210, W211)
- Klasa S (W126, W140, W220)
- Klasa SL / SLC / SLK (R107, R129, R170, R171)
- **Większość aut z lat 80., 90. i początku XXI wieku**

**MERCEDES:** 99,9 % modeli ze śrubami M12X1,5

⚙ **UWAGA! : W PRZYPADKU WIĘKSZOŚCI MODELI MERCEDESA NP. W210 W211 W212.. ORAZ INNE , NIE JEST MOŻLIWE ZAŁOŻENIE DYSTANSÓW Z KOŁNIERZAMI CENTRUJĄCYMI NA PRZEDNIĄ OŚ (BLOKUJĄ SIĘ NA WYSTAJĄCYCH OSŁONACH ŁOŻYSK).**

**OFEROWANE DYSTANSE MOŻNA W TYCH AUTACH ZAŁOŻYĆ TYLKO NA TYŁ.**

**Prosimy o sprawdzenie grubości dystansu.**

- 
- ✓ **WYGODNY MONTAŻ** - DYSTANSE **DOKRĘCANE ŚRUBAMI M12x1,5 ZAWARTYMI W KPL..**
  - ✓ DYSTANSE POSIADAJĄ **STALOWE WKRĘTKI NA ORYGINALNE ŚRUBY M12x1,5. Sprawdź czy Twój model auta posiada również śruby M12x1,5** (nowsze modele MERCEDESA posiadają inny gwint np. 14x1,5 - takie dystanse są również dostępne w naszej ofercie). ZASTOSOWANA STAL, JEST ODPORNIEJSZA NIŻ ALUMINIUM NA OBROBIENIE PRZY DOKRĘCANIU, ORAZ ZERWANIE GWINTU.
  - ✓ DYSTANSE POSIADAJĄ **KOŁNIERZ CENTRUJĄCY** (OSADZENIE NA FELGĘ).
  - ✓ TYPOWO **1 ROZSTAW** (LEPSZE WYWAŻENIE)
  - ✓ DYSTANSE WYKONANE SĄ Z **WZMACNIANEGO ALUMINIUM.**
  - ✓ LEKKO FREZOWANY OTWÓR POD EWENTUALNE PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE.
  - ✓ WYJĄTKOWO **LEKKIE.**
  - ✓ **ŚRUBY W ZESTAWIE - STAL WZMACNIANA 10,9 (OCYNK).**

⊗ POZOSTAŁE PARAMETRY TECHNICZNE:

Średnica zewnętrzna dystansu: 150mm

Głębokość dystansu na kołnierz piasty: 37,5mm

Wysokość kołnierza centrującego dystansu: 10mm

DYSTANSE NIE STANOWIĄ ORYGINALNEGO WYPOSAŻENIA AUTA. PRZED ZAŁOŻENIEM, PROSIMY O SPRAWDZENIE CZY DYSTANS DOLEGA DOKŁADNIE DO POWIERZCHNI PIASTY ORAZ FELGI. MIĘDZY TYMI POWIERZCHNIAMI NIE POWINNO BYĆ SZCZELIN. FELGA POWINNA OPIERAĆ SIĘ STABILNIE W KAŻDYM MIEJSCU.

PRZED DOKRĘCENIEM PROSIMY O SPRAWDZENIE CZY GRUBOŚĆ ORAZ INNE PARAMETRY SĄ ZGODNE Z ZAMIERZONYM EFEKTEM.