

Link do produktu: <https://mdcarbon.pl/dystanse-do-kol-45mm-5x112-66-6-przykręcane-m14-audi-mercedes-p-8968.html>



DYSTANSE do kół 45mm 5x112 66,6 przykręcane M14 Audi Mercedes

Cena brutto	389,00 zł
Cena netto	316,26 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	DS0307
Kod producenta	DS0307
Kod EAN	5903938928871
Producent	MDC

Opis produktu

2 szt. DYSTANS PRZYKRĘCANY ZE ŚRUBAMI M14x1,5 MDC

GRUBOŚĆ DYSTANSU: **45mm**

ROZSTAW ŚRUB: **5x112** (wkładki stalowe na śruby m14x1,5)

CENTROWANIE: **66,6 (KOŁNIERZ CENTRUJĄCY)**

ŚRUBY DO DOKRĘCENIA: **10szt. M14x1,5**

- DYSTANSE ZAKŁADANE NAJCZĘŚCIEJ DLA EFEKTU WIZUALNEGO, NA TYLNAŃ OŚ AUTA.

- Dystanse **5x112 66,6 Przykładowe zastosowanie (PROSIMY O SPRAWDZENIE CZY AUTO POSIADA GWINT M14x,5):**

AUDI: A4 B8 B9 11.2007-.. , A5 2007-.. , A6 2011-.. , A8 2010-.. , Q3 , Q5 , Q7 ..

MERCEDES: 99,9 % modeli ze śrubami M14X1,5

UWAGA! : W PRZYPADKU WIĘKSZOŚCI MODELI MERCEDESA NP. W210 W211 W212.. ORAZ INNE , NIE JEST MOŻLIWE ZAŁOŻENIE DYSTANSÓW Z KOŁNIERZAMI CENTRUJĄCYMI NA PRZEDNIĄ OŚ (BLOKUJĄ SIĘ NA WYSTAJĄCYCH OSŁONACH ŁOŻYSK). OFEROWANE DYSTANSE MOŻNA W TYCH AUTACH ZAŁOŻYĆ TYLKO NA TYŁ.

ORAZ INNE...

Prosimy o sprawdzenie grubości dystansu.

-
- **WYGODNY MONTAŻ** - DYSTANSE **DOKRĘCANE ŚRUBAMI M14x1,5 ZAWARTYMI W KPL..**
 - DYSTANSE POSIADAJĄ **STALOWE WKRĘTKI NA ORYGINALNE ŚRUBY M14x1,5. Sprawdź czy Twój model auta posiada również śruby M14x1,5** (część starszych modeli MERCEDES posiada inny gwint np. 12x1,5 w takim przypadku będzie konieczna wymiana śrub). ZASTOSOWANA STAL, JEST ODPORNIEJSZA NIŻ ALUMINIUM NA OBROBIENIE PRZY DOKRĘCANIU, ORAZ ZERWANIE GWINTU.
 - DYSTANSE POSIADAJĄ **KOŁNIERZ CENTRUJĄCY** (OSADZENIE NA FELGĘ).
 - TYPOWO **1 ROZSTAW** (LEPSZE WYWAŻENIE)
 - DYSTANSE WYKONANE SĄ Z **WZMACNIANEGO ALUMINIUM.**
 - LEKKO FREZOWANY OTWÓR POD EWENTUALNE PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE.
 - WYJĄTKOWO **LEKKIE.**
 - **ŚRUBY W ZESTAWIE - STAL WZMACNIANA 10,9 (OCYNK).**

POZOSTAŁE PARAMETRY TECHNICZNE:

Średnica zewnętrzna dystansu: 150mm

Wysokość kołnierza centrującego dystansu: 10mm

DYSTANSE NIE STANOWIĄ ORYGINALNEGO WYPOSAŻENIA AUTA. PRZED ZAŁOŻENIEM, PROSIMY O SPRAWDZENIE CZY DYSTANS DOLEGA DOKŁADNIE DO POWIERZCHNI PIASTY ORAZ FELGI. MIĘDZY TYMI POWIERZCHNIAMI NIE POWINNO BYĆ SZCZELIN. FELGA POWINNA OPIERAĆ SIĘ STABILNIE W KAŻDYM MIEJSCU.

PRZED DOKRĘCENIEM PROSIMY O SPRAWDZENIE CZY GRUBOŚĆ ORAZ INNE PARAMETRY SĄ ZGODNE Z ZAMIERZONYM EFEKTEM.