

Link do produktu: <https://mdcarbon.pl/folia-carbon-czarna-oracal-975ra-premium-1-52-m-x-0-1-p-5348.html>



Folia Carbon czarna Oracal 975RA Premium 1,52 m x 0,1

Cena brutto	26,50 zł
Cena netto	21,54 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	FL0046
Kod EAN	5903938912214
Producent	Oracal

Opis produktu

WYSOKIEJ JAKOŚCI OKLEINA (FOLIA) ZEWNĘTRZNA / WEWNĘTRZNA

PRODUCENT: **ORACAL (Niemcy)**

RODZAJ: **975RA Premium Structure Cast, Wielowarstwowa, wylewana folia PCV**

KOLOR: **CARBON CZARNY**

ORACAL 975RA Premium Structure Cast **Wielowarstwowa, wylewana folia PCV o charakterystycznej strukturalnej powierzchni, KLEJ KANALIKOWY.**

Wielowarstwowa, wylewana folia PCV o grubości 150mikronów, z klejem RA kanalikowym ułatwiającym aplikację, o charakterystycznej strukturalnej powierzchni przeznaczona do oklejania elementów pojazdów. **Może być naklejana na nierówne lub obłe elementy karoserii z przetłoczniami i nitami.** Oryginalna folia ORACAL 975 Carbon posiada gwarancję producenta: 5 lat dla ekspozycji pionowej i 3 lata dla ekspozycji poziomej.

DANE TECHNICZNE

Klej: Poliakrylan na bazie rozpuszczalnika, pozycjonowalny, permanentny, transparentny.

Materiał kryjący: Powlekany PE silikonowany papier, 148g/m2

Grubość*: (bez papieru ochronnego i warstwy klejącej): 150 mikronów

Trwałość kształtu (FINAT TM14): naklejona na stali nie wykazuje mierzalnego kurczenia w kierunku poprzecznym; w kierunku wzdłużnym

Odporność na wodę (DIN50021): naklejona na aluminium po 48 godz./ 23st.C nie wykazuje zmian.

Odporność na temperaturę: naklejona na aluminium -50st.C do + 110st.C, w krótkim czasie, maks.po 24h, w temp.+100st.C nie wykazuje zmian.

Siła sklejania (FINAT- TM I, po 24 godzinach, stal nierdzewna): 22 N/25 mm

Odporność na rozpuszczalniki i działanie substancji chemicznych: w temperaturze pokojowej 72 godz. po naklejeniu na aluminium folia jest odporna na działanie większości olejów i tłuszczów, paliw, rozpuszczalników alifatycznych, słabych kwasów i

zasad

Reakcja na ogień (DIN 75200): naklejona na stal-samogasnąca

Odporność na rozdarcie (DIN EN ISO 527):

wzdłużne: min. 11MPa

poprzeczne: min. 11MPa

Odporność na rozciąganie (DIN EN ISO 527)

wzdłużne: min. 35%

poprzeczne: min. 35%

Zalecana temperatura naklejania: powyżej +8st.C

CENA DOTYCZY ODCINKA ROLKI O WYMIARACH:

152 cm (szerokość rolki) x10 cm (długość bieżąca rolki)

FOLIA W JEDNYM ARKUSZU (KURIER/POCZTA)

np. 8szt = 152x80cm

np. 12szt = 152x120cm

(maks. w rolce 22,8m)

DO PACZKOMATU MAKS 50cm (W PRZYPADKU WIĘKSZEJ ILOŚCI DO PACZKOMATU TNIEMY FOLIĘ NA PASY MAKS 0,5X1,5m)