

Link do produktu: <https://mdcarbon.pl/folia-do-lamp-reflektorow-zolta-neon-mdc-p-6513.html>



## Folia do lamp reflektorów ŻÓŁTA NEON MDC

Cena brutto	<b>0,80 zł</b>
Cena netto	<b>0,65 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>FL0073</b>
Kod producenta	<b>FL0073</b>
Kod EAN	<b>5903938909122</b>
Producent	<b>MDC</b>

### Opis produktu

#### FOLIA TERMOKURCZLIWA NA LAMPY / REFLEKTORY MDC

Kolor: **ŻÓŁTY NEON**

Wymiar: **30cm wysokości x 10cm/20cm/30cm.... (cena dotyczy odcinka 10cm)**

- FOLIA TERMOKURCZLIWA- ŚWIETNIE FORMUJE SIĘ POD WPŁYWEM CIEPŁA.
- Folia jest trójwarstwowa:
  1. Papier podkładowy
  2. Folia właściwa
  3. Folia ochronna
- Folia **odporna jest na czynniki zewnętrzne** (deszcz, słońce, temperatura, ścieranie).
- Folia **idealnie chroni lampę** przed zarysowaniem, uszkodzeniem

#### Montaż:

Przyciemnianie lamp wymaga zdolności manualnych lub chociaż niewielkiej wiedzy z zakresu oklejania samochodów, dla początkujących zalecamy obejrzenie filmu instruktażowego. Materiały jakie powinniśmy zgromadzić to płyn do odtłuszczenia, czystą szmatkę, nożyk do tapet, płyn aplikacyjny, rakla z filcem, opalarka.

Krok po kroku:

1. Odtłuszczenie lamp np. benzyną ekstrakcyjną lub alkoholem izopropylowym. Należy zrobić to starannie aby zachować jak najlepszą przyczepność.
2. Wycięcie rozmiaru folii pasującego do klosza uwzględniając zapas z każdej strony.
3. Zdejmujemy warstwy ochronne z folii a następnie spryskujemy klosz oraz folię od strony kleju płynem aplikacyjnym lub własnym roztworem (np. kilka kropli dziecięcego płynu do kąpieli Johnson's baby na 1 litr wody) Folię nakładamy ostrożnie i z

---

wykorzystaniem rakli z filcem, która pomoże skorygować wszelkie nierówności, bąble z powietrza, resztki wody jednocześnie używając źródła ciepłego powietrza. Nie należy przycinać folii równo z krawędziami pojazdu – pomoże to uniknąć negatywnych skutków w postaci kurczenia się folii i mechanicznych uszkodzeń np. podczas mycia auta. Nie należy nadmiernie rozciągać folii. Folia może być rozciągana co ułatwia jej montaż, jednak elastyczność nie jest nieograniczona. Nadmierne rozciągnięcie folii może prowadzić do cofania się folii lub palcowania wzdłuż krawędzi.

4. Odcinamy nożykiem wystające fragmenty folii.

**Technika naklejania na mokro czy na sucho:** Zdecydowana większość nakłada folię na mokro, wyprowadzenie pęcherzy wydaje się wtedy znacznie prostsze. Klej mocniej zwiąże dopiero po odparowaniu wody, a niewielkie kropelki płynu których nie udało się wyprowadzić, po kilku dniach lub tygodniach mogą samoczynnie odparować. Przy technice na sucho klej zwiąże od razu po naklejeniu, ale dużo trudniejsze jest wyprowadzenie pęcherzy powietrza.

**CENA DOTYCZY 10cm BIEŻĄCYCH Z ROLKI (klikając np. 11szt. na aukcji otrzymują Państwo 30cm x110cm w jednym kawałku)**

WYMIARY CAŁKOWITE ROLKI:

WYSOKOŚĆ: 30cm

DŁUGOŚĆ: 10M