

Link do produktu: <https://mdcarbon.pl/k2-silgum-guma-w-sprayu-bezbarwna-powloka-uszczelniajaca-rynnny-kominy-dach-400ml-p-8412.html>



K2 SILGUM Guma w sprayu Bezbarwna powłoka uszczelniająca rynny kominy dach 400ml

Cena brutto	32,40 zł
Cena netto	26,34 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	CH1069
Kod producenta	B441
Kod EAN	5906534021274
Producent	Motip

Opis produktu

SILGUM

Elastyczna powłoka uszczelniająca

Kolor: **BEZBARWNA**

Producent: **K2 (Polska)**

Opakowanie: **400ml spray**

Opakowanie: **400ml spray**

K2 Silgum to **elastyczna, uszczelniająca powłoka gumowa w sprayu do szybkich napraw przecieków, pęknięć i wypełnienia niewielkich szczelin**. Specjalnie dobrana dysza **pozwała na naniesienie grubej jednolitej warstwy**.

W czasie aplikacji guma jest płynna, **idealnie wnika i przylega do naprawianej powierzchni**. Po aplikacji uszczelniając tworzy **szczelną, jednolitą wodoodporną powłokę, zabezpieczającą przed wilgocią, korozją i rdzą**. Po wyschnięciu, **powłoka staje się odporna na warunki atmosferyczne i mechaniczne, a także umożliwia malowanie farbami lateksowymi lub olejnymi, co pozwala na estetyczne wykończenie naprawionych miejsc**.

Uszczelniając w sprayu K2 **posiada doskonałą przyczepność do powierzchni m.in. metalowych, ocynkowanych, aluminiowych, drewnianych, betonowych, PVC, bitumicznych, materiałów dachowych i asfaltu, ceramiki, włókna szklanego**. K2 Silgum idealnie nadaje się do napraw dachów, rynien, przepustów itp. Może być stosowany jako uszczelniając dekarSKI.

Guma uszczelniająca w sprayu K2 Silgum to **idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy szukają niezawodnego i szybkiego sposobu na uszczelnienie przecieków i pęknięć** bez konieczności przeprowadzania skomplikowanych napraw.

Powłoka uszczelniająca w sprayu K2 Silgum jest **oferowana w dwóch wersjach kolorystycznych: jako bezbarwny uszczelniając w sprayu oraz czarny uszczelniając do dachu w sprayu**.

Zalety:

- **wodoodporna**
- **elastyczna**
- **bardzo dobra przyczepność**
- **gruba jednolita powłoka**
- **wydajność do 0,8 m² przy grubości powłoki 400µm (mikronów)**

Zastosowanie:

- **naprawy rynien**
- **naprawy dachów,**
- **uszczelnianie ram drzwi, okien**
- **naprawy pęknięć w betonie**
- **naprawy kamperów, łodzi**
- **hydroizolacji fundamentów**
- **uszczelnianie kanałów wentylacyjnych, blach**

Sposób użycia: Przed użyciem sprawdzić działanie produktu na małej powierzchni. Oczyszczyć i odtłuścić powierzchnię. Wstrząsnąć 20 razy. Aplikować w temperaturze od +5°C do +25°C, dwie warstwy: pierwszą cienką, drugą grubiej w odstępach 15-30 minutowych z odległości około 10 -20 cm. Po aplikacji sprawdzić, czy wszystkie szczeliny zostały pokryte uszczelniaczem. Aplikację powtórzyć w razie potrzeby. Czas wstępnego utwardzenia w zależności od temperatury 12-24h. Czas pełnego utwardzenia do 72h. Aby wyczyścić dyszę, obróć puszkę do góry nogami i rozpyl, aż wypłynie tylko gaz. Zapewni to możliwość ponownego użycia produktu