

Link do produktu: <https://mdcarbon.pl/klej-do-metalu-spawanie-na-zimno-k2-steelpox-2-skladnikowy-p-7997.html>



Klej do metalu spawanie na zimno K2 STEELPOX (2-składnikowy)

Cena brutto	15,76 zł
Cena netto	12,81 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	B477
Kod producenta	CH0975
Kod EAN	5906534011701
Producent	K2

Opis produktu

K2 STEELPOX dwuskładnikowy epoksydowy klej do metalu

Opakowanie: **25g**

Producent: **K2 (Polska)**

K2 STEELPOX - PŁYNNY METAL® to dwuskładnikowy, epoksydowy klej do profesjonalnego łączenia wszelkiego rodzaju metali np: stali, stali nierdzewnej, aluminium, miedzi, mosiądzu, żelaza i wielu innych materiałów. Może być stosowany jako **klej do metalu na zimno - zamiast spawania**. Z powodzeniem znajduje zastosowanie w drobnych pracach w domu, warsztacie oraz w zastosowaniach przemysłowych.

Połączenie uzyskane po zastosowaniu **kleju do metalu K2 STEELPOX** jest odporne na wodę, benzynę czy naftę. **Po wyschnięciu spoina uzyskuje wysoką wytrzymałość i może być obrabiana, wiercona, gwintowana i szlifowana.**

K2 STEELPOX to **klej szybkoschnący. Zaczyna wiązać już po 2 minutach** od nałożenia, **pełne utwardzenie uzyskuje po 24 h.** Po tym czasie może być obrabiany. Klej posiada szeroki zakres temperaturowy -60°C / +120°C.

K2 STEELPOX oferowany jest w formie kleju w strzykawce. Innowacyjny aplikator strzykawkowy gwarantuje proste użycie i optymalne dozowanie obu składników jednocześnie. Zamykana strzykawka chroni produkt przed wyschnięciem, dzięki czemu klej na długo po otwarciu zachowuje swoje właściwości i nie zasycha.

Sposób użycia: Przed użyciem powierzchnie powinny być czyste, suche i zmatowione. Zdjąć zabezpieczenie strzykawki. Wycisnąć potrzebną ilość kleju. Oba składniki należy bardzo dokładnie i szybko wymieszać ze sobą. Po uzyskaniu jednolitej barwy klej należy natychmiast nanieść na klejoną powierzchnię i przytrzymać nieruchomo przez 5 do 10 minut. Zamknąć strzykawkę w celu zabezpieczenia przed wysychaniem

