

Link do produktu: <https://mdcarbon.pl/nakretki-do-kol-waskootworowe-12x1-25-tpi-stalowe-kute-czerwone-p-8034.html>



Nakrętki do kół wąskootworowe 12x1,25 TPI stalowe kute CZERWONE

Cena brutto	179,00 zł
Cena netto	145,53 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SN0286
Kod producenta	C211144SD/RD-20
Kod EAN	5903938924651
Producent	TPI

Opis produktu

KUTE STALOWE NAKRĘTKI WĄSKOOTWOROWE DO FELG ALUMINIOWYCH (Z WĄSKIMI GNIAZDAMI)

Producent: **TPI**

Kolor: **CZERWONY chrom**

Wymiary: **12x1,25** x33 mm

Kształt łba: **STOŻEK**

Klucz: **ZEWNĘTRZNY 6-kątny**

KONTROLA JAKOŚCI WEDŁUG RYGORYSTYCZNEJ NORMY **ISO/TS 16949:2002 (CERTYFIKAT SYSTEMU JAKOŚCI DLA BRANŻY MOTORYZACYJNEJ OPRACOWANY M. IN. PRZEZ BMW Group, DaimlerChrysler, GM I INNYCH PRODUCENTÓW).**

CERTYFIKAT TUV ID9105068981 . IATF 16949 System certified.

Ozdobne nakrętki do felg. **Kute na zimno z wysokiej jakości stali AISI 1008-1010. Zabezpieczone przed korozją cynkiem oraz , 3 warstwami niklu i chromu.**

Trwałość powłoki: cynk - 72 godzinny **test sprayu solnego** , nikiel chrom - 96 godzinny test sprayu solnego.

Dużo większa odporność na zadrapania i zarysowania od chińskich zamienników.

Kształt nakrętek to wielowypust utrudniający kradzież kół.

NAKRĘTKI IDEALNE DO FELG Z WĄSKIM OTWOREM (TAM GDZIE NIE MA MOŻLIWOŚCI DOKRĘCENIA NAKRĘTKI ZWYKŁYM KLUCZEM).

KLUCZ DOSTĘPNY W KOMPLECIE. ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA NASADKI JEDYNIE 20mm.

NAKRĘTKI O WYMIARACH:

- Rozmiar klucza: **KLUCZ ZEWNĘTRZNY Z 6-WYPUSTAMI, NASADKA 19 / 21mm**

-Zewnętrzna średnica główki nakrętki: 17,5mm

-Średnica gwintu (G): **12 mm**

- Skok gwintu: **1,25 mm**

- Długość całkowita nakrętki: **34 mm** / Głębokość wewnętrzna na gwint 32mm

-Kształt łba: **STOŻEK** (jak na załączonym zdjęciu), stosowany najczęściej w felgach aluminiowych. UWAGA: W przypadku oryginalnych felg niektórych marek samochodów, stosuje się nakrętki innego typu (np. felgi oryginalne Ford- ruchoma podkładka, felgi oryginalne Toyota/Mitsubishi-płaska podkładka, felgi oryginalne Honda- nakrętki typu kula)

- Średnica stożka w najszerszym miejscu: **20 mm**

CENA DOTYCZY: 20 szt. NAKRĘTKI + ADAPTER DO ODKRĘCANIA

Nakrętki z gwintem **12X1,25** przykładowe zastosowanie:

- **NISSAN:** 100NX, 200SX, 240SX, 280ZX, 300ZX, 350Z, 370Z, Almera, Almera Tino, Altima, Armada, Atleon, Axxess, Bluebird, Cabstar, Cherry, Cube, Frontier, GT-R, Juke, King Van, Laurel, Maxima, Micra (do roku 2003), Murano, Navara, NP300, NV200, Pathfinder, Patrol, Pick-Up (King-Cab), Pixo, Praire, Primera, Pulsar, Q-bic, Qashqai, Quest, Rogue, Sentra, Serena, Silvia, Skyline, Stanza, Sunny, Teana, Terrano, Tiida, Titan, Trade, Urvan, Vanette, Versa, X-trail, Xterra
- **SUBARU:** Forester, Impreza, Legacy, Outback, Tribeca
- **SUZUKI:** Alto, Baleno, Grand Vitara, Ignis (do roku 09.03-), Kizashi, Liana, Jimny, SX4 (do roku 06.2006-), Samurai, Swift (do roku 02.2005-) Vitara, Wagon R+ (do roku 05.00-)

ORAZ INNE ..

PROSIMY O SPRAWDZENIE KSZTAŁTU GNIAZDA ORAZ ŚREDNICY GNIAZDA FELGI (CZY ZMIĘŚCI SIĘ NASADKA)

Instrukcja montażowa:

Odkręć oryginalną nakrętkę/ śrubę. Upewnij się, że gwinty są wolne od rdzy. Nie smaruj gwintów. Sprawdź, czy blokada TPI jest poprawna dla aplikacji (kształt gniazda/ gwint). Dokręć nakrętkę TPI na kole, wkręcając je ręcznie. Nie umiejętnie dokręcanie z użyciem klucza udarowego może spowodować uszkodzenie elementów złącznych. Sprawdź zabezpieczenia po 50 km jazdy i dokręć ponownie w razie potrzeby. Zalecamy szczególną dbałość o nakrętki w sezonie zimowym gdzie na drogach pojawia się sól i agresywna chemia, mogąca pogorszyć efekt wizualny zabezpieczeń (dobrze jest systematycznie oczyścić nakrętki z zalegającego osadu solnego).