

Link do produktu: <https://mdcarbon.pl/nakretki-do-kol-waskootworowe-12x1,5-tpi-stalowe-kute-niebieskie-p-8031.html>



## Nakrętki do kół wąskootworowe 12x1,5 TPI stalowe kute NIEBIESKIE

Cena brutto	<b>149,00 zł</b>
Cena netto	<b>121,14 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>SN0207</b>
Kod producenta	<b>C211145SD/BL-20</b>
Kod EAN	<b>5903938924620</b>
Producent	<b>TPI</b>

### Opis produktu

**STALOWE NAKRĘTKI WĄSKOOTWOROWE DO FELG ALUMINIOWYCH (Z WĄSKIMI GNIAZDAMI)**

PRODUCENT: **TPI**

Seria: **TUNER NUTS 6-Spline**

Kolor: **NIEBIESKI chrom**

Wymiary: **12x1,5x34 mm**

Kształt łba: **STOŻEK**

Klucz: **ZEWNĘTRZNY 6-kątny**

**KONTROLA JAKOŚCI WEDŁUG RYGORYSTYCZNEJ NORMY ISO/TS 16949:2002 (CERTYFIKAT SYSTEMU JAKOŚCI DLA BRANŻY MOTORYZACYJNEJ OPRACOWANY M. IN. PRZEZ BMW Group, DaimlerChrysler, GM I INNYCH PRODUCENTÓW).**

**CERTYFIKAT TUV ID9105068981** . IATF 16949 System certified.

Ozdobne nakrętki do felg. **Kute na zimno z wysokiej jakości stali AISI 1008-1010. Zabezpieczone przed korozją cynkiem oraz , 3 warstwami niklu i chromu.**

Trwałość powłoki: cynk - 72 godzinny **test sprayu solnego** , nikiel chrom - 96 godzinny test sprayu solnego.

**Dużo większa odporność na zadrapania i zarysowania** od chińskich zamienników.

---

Kształt nakrętek to wielowypust utrudniający kradzież kół.

**NAKRĘTKI IDEALNE DO FELG Z WĄSKIM OTWOREM (TAM GDZIE NIE MA MOŻLIWOŚCI DOKRĘCENIA NAKRĘTKI ZWYKŁYM KLUCZEM).**

**KLUCZ DOSTĘPNY W KOMPLECIE. ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA NASADKI JEDYNIĘ 20mm.**

**NAKRĘTKI O WYMIARACH:**

- Rozmiar klucza: **KLUCZ ZEWNĘTRZNY Z 6-WYPUSTAMI, NASADKA 19 / 21mm**

-Zewnętrzna średnica główki nakrętki: 17,5mm

-Średnica gwintu (G): **12 mm**

- Skok gwintu: **1,5 mm**

- Długość całkowita nakrętki: **34 mm** / Głębokość wewnętrzna na gwint 32mm

-Kształt łba: **STOŻEK** (jak na załączonym zdjęciu), stosowany najczęściej w felgach aluminiowych. UWAGA: W przypadku oryginalnych felg niektórych marek samochodów, stosuje się nakrętki innego typu (np. felgi oryginalne Ford- ruchoma podkładka, felgi oryginalne Toyota/Mitsubishi-płaska podkładka, felgi oryginalne Honda- nakrętki typu kula)

- Średnica stożka w najszerszym miejscu: **20 mm**

CENA DOTYCZY: 20 szt. NAKRĘTKI + ADAPTER DO ODKRĘCANIA

Nakrętki 12X1,5 przykładowe zastosowanie:

**CHEVROLET** Aveo, Lacetti, Cruze, Evanda, Epica, Rezzo, Captiva,

**CHRYSLER/DODGE/JEEP:** Neon, PT Cruiser, Stratus, Sebring, Avenger, 300 M, Caliber, Journey, Voyager, Grand Voyager, Nitro, Compass, Patriot, Cherokee..

**CITROEN:** C-Crosser, DAEWOO Kalos, Leganza, Tacuma, Rezzo

**DAIHATSU:** Cuore, Trevis, Sirion, Move, Materia, Copen, YRV, Terios

**FORD:** Ka, Fiesta, Focus, Mondeo, Scorpio, Fusion, C-Max, transit Connect, Tourneo, Puma, Probe, Cougar, Kuga, Maverick

**HONDA:** Jazz, City, Insight, Civic, Accord, Shuttle, Odyssey, Stream, Prelude, HR-V, C-RV

**HYUNDAI:** Atos, i10, Getz, i20, Accent, i30, Lantra, Elantra, Sonata, XG25, XG30, XG350, Grandeur, Genesis, Matrix, Trajet, Coupe, Tiburon, Santa-Fe, iX55, VeraCruz

**JAGUAR:** S-Type, X-Type, XF, XJ

**KIA:** Picanto, Rio, Shuma, Cerato, Cee'd, Clarus, Magnetis, Opirus, Amanti, Venga, Soul, Carens, Joice, Carstar, Carnival,

---

Sportage, Sorento

**LAND ROVER:** Freelander..

**MAZDA:** 121, Demio, 2, 323 C F P S, 3, 626, 6, Xedos, 5, Premacy, MPV, MX-3, MX-5, RX-8, CX-7, CX-9, Tribute ..

**MITSUBISHI:** Colt, Lancer, Carisma, Galant, Space Runner, Space Wagon, Grandis, Eclipse, Pajero, Outlander, L200 ..

**OPEL:** Astra IV typ J PROTON 300, 400, ROVER 200,25 ,Streetwise, 400, 45, 600..

**SMART:** FourFour, SUBARU Justy 07-..

**TOYOTA/LEXUS:** IQ, Yaris, Corolla, Auris, Avensis, Camry, Urban Cruiser, Verso, Prius, Previa, MR2, Celica, RAV 4, HiLux Lexus IS 200, 300, 220, 250, GS 300, 430, 450, VOLVO C30, S40, V40, V50, S90, V90, C70 ..

**ORAZ INNE ..**

**PROSIMY O SPRAWDZENIE KSZTAŁTU GNIAZDA ORAZ ŚREDNICY GNIAZDA FELGI (CZY ZMIĘŚCI SIĘ NASADKA)**

Instrukcja montażowa:

Odkręć oryginalną nakrętkę/ śrubę. Upewnij się, że gwinty są wolne od rdzy. Nie smaruj gwintów. Sprawdź, czy blokada TPI jest poprawna dla aplikacji (kształt gniazda/ gwint). Dokręć nakrętkę TPI na kole, wkręcając je ręcznie. Nie umiejętnie dokręcanie z użyciem klucza udarowego może spowodować uszkodzenie elementów złącznych. Sprawdź zabezpieczenia po 50 km jazdy i dokręć ponownie w razie potrzeby. Zalecamy szczególną dbałość o nakrętki w sezonie zimowym gdzie na drogach pojawia się sól i agresywna chemia, mogąca pogorszyć efekt wizualny zabezpieczeń (dobrze jest systematycznie oczyścić nakrętki z zalegającego osadu solnego).