

Link do produktu: <https://mdcarbon.pl/nakretki-kute-12x1-25-38mm-tpi-nox-nuts-przelot-czarne-p-8028.html>



Nakrętki kute 12x1,25 38mm TPI NOX Nuts przelot Czarne

Cena brutto	339,00 zł
Cena netto	275,61 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SN0285
Kod producenta	BX403844NX-20
Kod EAN	5903938924590
Producent	TPI

Opis produktu

NAKRĘTKI KUTE SPORT NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI (kpl. 20 nakrętek + nasadka)

Wymiary: **12x1,25x38 stożek**

Klucz: **19 OTWARTE (Przelotowe)**

Kolor: **Czarny**

Producent: **TPI**

Stal najwyższej jakości - Nakrętki TPI Nox **wykonane są z 50BV30 (chrom wanad)**. Nakrętki TPI Nox są również **kute i poddawane obróbce cieplnej, aby zapewnić doskonałą wytrzymałość i trwałość, aby wytrzymać wiele rodzajów naprężeń.**

Eleganckie czarne wykończenie. Tylko **tajemnicza czerń ucieleśnia piękno i elegancję logo TPI w kolorze białym i jasnozielonym.**

Nadrukowane logo TPI TPI jest nadrukowane z boku, a duch TPI-Driven By Passion jest nadrukowany na górze, co **podkreśla wyjątkowość i styl kierowcy podczas montażu nakrętek na kole.**

KONTROLA JAKOŚCI WEDŁUG RYGORYSTYCZNEJ NORMY ISO/TS 16949:2002 (CERTYFIKAT SYSTEMU JAKOŚCI DLA BRANŻY MOTORYZACYJNEJ OPRACOWANY M. IN. PRZEZ BMW Group, DaimlerChrysler, GM I INNYCH PRODUCENTÓW).

CERTYFIKAT TUV ID9105068981 . IATF 16949 System certified.

Trwałość: **Test neutralnej soli przez 240 godzin**

Całość nakrętki nagwintowana co zapewnia lepsze trzymanie felgi.

Siedzenie w stylu tunera **60 stopni (stożek)**

Długość całkowita: 38mm

Lekka, otwarta konstrukcja

Średnica stożka: 23mm

Waga 1 nakrętki **ok. 66g**

CENA DOTYCZY: **20 szt. NAKRĘTEK + NASADKA + ORYGINALNE OPAKOWANIE.**

Nakrętki 12X1,25 przykładowe zastosowanie:

- **NISSAN:** 100NX, 200SX, 240SX, 280ZX, 300ZX, 350Z, 370Z, Almera, Almera Tino, Altima, Armada, Atleon, Axxess, Bluebird, Cabstar, Cherry, Cube, Frontier, GT-R, Juke, King Van, Laurel, Maxima, Micra (do roku 2003), Murano, Navara, NP300, NV200, Pathfinder, Patrol, Pick-Up (King-Cab), Pixo, Praire, Primera, Pulsar, Q-bic, Qashqai, Quest, Rogue, Sentra, Serena, Silvia, Skyline, Stanza, Sunny, Teana, Terrano, Tiida, Titan, Trade, Urvan, Vanette, Versa, X-trail, Xterra
- **SUBARU:** Forester, Impreza, Legacy, Outback, Tribeca
- **SUZUKI:** Alto, Baleno, Grand Vitara, Ignis (do roku 09.03-), Kizashi, Liana, Jimny, SX4 (do roku 06.2006-), Samurai, Swift (do roku 02.2005-) Vitara, Wagon R+ (do roku 05.00-)

Instrukcja montażowa:

Odkręć oryginalną nakrętkę/ śrubę. Upewnij się, że gwinty są wolne od rdzy. Nie smaruj gwintów. Sprawdź, czy blokada TPI jest poprawna dla aplikacji (kształt gniazda/ gwint). Dokręć nakrętkę TPI na kole, wkręcając je ręcznie. Nieumiejętne dokręcanie z użyciem klucza udarowego może spowodować uszkodzenie elementów złącznych. Sprawdź zabezpieczenia po 50 km jazdy i dokręć ponownie w razie potrzeby. Zalecamy szczególną dbałość o nakrętki w sezonie zimowym gdzie na drogach pojawia się sól i agresywna chemia, mogąca pogorszyć efekt wizualny zabezpieczeń (dobrze jest systematycznie oczyścić nakrętki z zalegającego osadu solnego).

