

Link do produktu: <https://mdcarbon.pl/nypel-redukcja-gwintowana-stal-nierdzewna-g-14-meska-na-18-npt-zenska-mdc-p-8650.html>



Nypel redukcja gwintowana stal nierdzewna G 1/4 męska na 1/8 NPT żeńska MDC

| | |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto | 32,00 zł |
| Cena netto | 26,02 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | SRZG0004 |
| Kod producenta | SRZG0004 |
| Kod EAN | 5903938926495 |
| Producent | MDC |

Opis produktu

NYPEL - REDUKCJA STAL NIERDZEWNA MDC

Gwint męski (zewnątrzny): **G 1/4 1/8 NPT**

Gwint żeński (wewnętrzny): **1/8 NPT**

► **REDUKCJA WYKONANA Z WYSOKIEJ KLASY STALI NIERDZEWNEJ, ODPORNEJ NA WYSOKIE TEMPERATURY I ŚRODKI CHEMICZNE.**

Gwint zewnętrzny: **G 1/4**

Gwint wewnętrzny: **1/8 NPT**

Długość całkowita : **26 mm**

Średnica zewnętrzna: **17 mm**

Długość gwintu zewnętrznego: **10 mm**

Głębokość wewnątrz: **ok. 12 mm**

✓ **Uniwersalny adapter z popularnym gwintem 1/8NPT. Stosowany np przy wskaźnikach.**

✓ **W połączeniach z gwintem niemetrycznym stosujemy najpopularniejszy Gwint typu G, znany również jako gwint**

rurowy walcowy Whitwortha (BSPP), to gwint calowy, walcowy, o zarysie trójkątnym i kącie 55 stopni.

Jest on stosowany głównie w połączeniach rurowych, hydraulice i pneumatyce, gdzie wymagana jest szczelność połączenia. Gwint G jest standaryzowany zgodnie z normą ISO 228.

Oznaczenia gwintu G:

- Gwint G jest oznaczany literą "G".
- Przykład: G1/2, G3/4.
- Oznaczenie to wskazuje średnicę nominalną gwintu w calach.
- W przypadku gwintów rurowych, średnica podawana w oznaczeniu to zazwyczaj średnica wewnętrzna rury, do której gwint pasuje.
- Przykładowo, G1/2 oznacza gwint pasujący do rury o średnicy wewnętrznej 1/2 cala

Przykłady zastosowań:

- Hydraulika: Łączenie rur, złączek, zaworów.
- Pneumatyka: Łączenie przewodów, elementów instalacji pneumatycznych.
- Instalacje wodne i gazowe: Łączenie rur, armatury.

Różnice między gwintami G (BSPP) i R (BSPT):

- Gwint G (BSPP) jest walcowy, natomiast gwint R (BSPT) jest stożkowy.
- Gwint R jest używany w miejscach, gdzie wymagana jest większa szczelność połączenia, na przykład w instalacjach gazowych pod wysokim ciśnieniem.
- Gwinty R wymagają zazwyczaj użycia uszczelki.