

Link do produktu: <https://mdcarbon.pl/obejma-26-28mm-gbs-w2-nierdzewna-mdc-p-8782.html>



## Obejma 26-28mm GBS W2 Nierdzewna MDC

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>3,70 zł</b>       |
| Cena netto       | <b>3,01 zł</b>       |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>    |
| Numer katalogowy | <b>OP0226</b>        |
| Kod producenta   | <b>OP0226</b>        |
| Kod EAN          | <b>5903938928635</b> |
| Producent        | <b>MDC</b>           |

### Opis produktu

#### PROFESJONALNA OBEJMA SKRĘCANĄ MDC

TYP OPASKI: **GBS W2**

ZAKRES ZACISKU: **26-28mm**

MATERIAŁ: **(W2)**

**Taśma zaciskowa oraz zamek -Stal nierdzewna 304, śruba ze stali ocynk.**

✓ **Taśma zaciskowa oraz zamek wykonane ze stal nierdzewnej 304.**

Obejma W2 to rodzaj zaciskowej opaski, w której taśma i zamek wykonane są ze stali nierdzewnej (klasy AISI 430), a śruba jest ocynkowana, co **zapewnia dobrą odporność na korozję i wytrzymałość w środowiskach umiarkowanie agresywnych, takich jak warsztaty samochodowe czy instalacje narażone na wilgoć.** Jest to produkt **do mocowania przewodów, węży i kabli, oferujący niezawodne i stabilne połączenie w zastosowaniach wymagających wyższej trwałości niż standardowe obejmy.**

✓ Obejmy **GBS MDC** charakteryzuje **solidne 3-punktowe łączenie** taśmy.

✓ **Podwinięta taśma dociskająca.** Ta ważna cecha zabezpiecza silikonowe oraz gumowe przewody przed stopniowym "wżynaniem się opaski", co może prowadzić do uszkodzenia powierzchni węża.

Wymiary:

Średnica zacisku: **26-28mm**

Szerokość taśmy zaciskowej: **18mm**

Śruba: **M5**

Klucz: **M8**

---

Najdłuższy wymiar (Śruba + jej trzymanie): 46mm

Waga w całości: **ok. 42g**

**Przy doborze opasek należy pamiętać, że grubość ścianki łącznika lub przewodu mnożymy x2.**

**Średnica wewnętrzna + grubość ścianki x2 = średnica zewnętrzna do jakiej dobieramy obejmę.**

Opaski stosowane **np. do naszych łączników silikonowych MDC, kolanek silikonowych MDC fi 15mm.**

Przykładowe zastosowania obejm W2 (mocowanie węży):

✓ **Motoryzacja** i rolnictwo: np. do przewodów elastycznych, w miejscach narażonych na wilgoć, parę wodną i umiarkowane chemikalia.

✓ **Warunki domowe:** Mogą być wykorzystywane w instalacjach sanitarnych, do spinania rur i przewodów.