

Link do produktu: <https://mdcarbon.pl/olej-do-impregnacji-nasaczania-filtrów-sportowych-mannol-p-7884.html>



Olej do impregnacji nasaczania filtrów sportowych MANNOL

Cena brutto	17,80 zł
Cena netto	14,47 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	CH0919
Kod producenta	9964
Kod EAN	4036021996400
Producent	MANNOL

Opis produktu

MANNOL Air Filter Oil

Olejek do impregnacji filtrów.

Producent: **MANNOL**

Opakowanie: **200ml**

Nr. Kat: MANNOL: **9964**

Air Filter Oil-specjalna, ultra-lepka impregnacja do filtrów powietrza o niskim oporze (HIGH-FLOW AIR FILTER) - w języku potocznym „zero-it” lub „filtry o zerowej rezystancji”. Nadaje się do stosowania we wszystkich dwu- i czterosuwowych motocyklach i skuterach z silnikami chłodzonymi powietrzem i wodą, a także w każdym innym sprzęcie, w którym takie filtry są montowane normalnie lub jako detale tuningowe.

Właściwości:

- Zapewnia maksymalny dopływ powietrza, zwiększając moc silnika;
- Niezawodnie zatrzymuje kurz, brud i piasek w najbardziej ekstremalnych warunkach. Zmniejsza zużycie i wydłuża okresy między wymianami oleju. Eliminuje uszkodzenia silnika spowodowane zanieczyszczeniami, przedłuża jego żywotność oraz zmniejsza koszty konserwacji i napraw;
- Zapewnia doskonałe właściwości adhezyjne filtra, dzięki czemu skutecznie zatrzymuje nawet najmniejsze cząsteczki kurzu, a jednocześnie jest pewnie utrzymywany na powierzchni elementów filtrujących;
- Zalecany do użytku w sportach motorowych;

-
- Zabarwia filtr w odcieniach od jasnoróżowego do czerwonego, a kolor może pojawić się natychmiast lub po pewnym czasie;
 - Całkowicie eliminuje ryzyko zniszczenia filtrów HIGH-FLOW podczas pracy.

Zastosowanie: Usuń filtr. Oczyszczyć powierzchnię filtra z gruboziarnistych cząstek kurzu i brudu, stukając, a następnie używając szczotki z miękkim włosiem. Nałożyć MANNOL Universal Cleaner 9972 po obu stronach filtra. Pozwól mu wsiąknąć. Po 10 minutach wypłucz filtr w pojemniku z wodą, a następnie pod małym strumieniem wody. Dobrze wysusz filtr. Wstrząśnij pojemnikiem i spryskaj filtr 9964 MANNOL Air Filter Oil z odległości 20-30 cm. Zetrzyj filtr, aby uzyskać najlepszą penetrację impregnatu do filtra. Pozostaw do wyschnięcia na 15 minut.