

Link do produktu: <https://mdcarbon.pl/olej-do-impregnacji-nasaczania-filtrów-sportowych-mannol-p-7884.html>



## Olej do impregnacji nasaczania filtrów sportowych MANNOL

Cena brutto	<b>16,20 zł</b>
Cena netto	<b>13,17 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>CH0919</b>
Kod producenta	<b>9964</b>
Kod EAN	<b>4036021996400</b>
Producent	<b>MANNOL</b>

### Opis produktu

MANNOL Air Filter Oil

#### Olejek do impregnacji filtrów.

Producent: **MANNOL**

Opakowanie: **200ml**

Nr. Kat: MANNOL: **9964**

Air Filter Oil-specjalna, ultra-lepka impregnacja do filtrów powietrza o niskim oporze (HIGH-FLOW AIR FILTER) - w języku potocznym „zero-it” lub „filtry o zerowej rezystancji”. Nadaje się do stosowania we wszystkich dwu- i czterosuwowych motocyklach i skuterach z silnikami chłodzonymi powietrzem i wodą, a także w każdym innym sprzęcie, w którym takie filtry są montowane normalnie lub jako detale tuningowe.

#### Właściwości:

- Zapewnia maksymalny dopływ powietrza, zwiększając moc silnika;
- Niezawodnie zatrzymuje kurz, brud i piasek w najbardziej ekstremalnych warunkach. Zmniejsza zużycie i wydłuża okresy między wymianami oleju. Eliminuje uszkodzenia silnika spowodowane zanieczyszczeniami, przedłuża jego żywotność oraz zmniejsza koszty konserwacji i napraw;
- Zapewnia doskonałe właściwości adhezyjne filtra, dzięki czemu skutecznie zatrzymuje nawet najmniejsze cząsteczki kurzu, a jednocześnie jest pewnie utrzymywany na powierzchni elementów filtrujących;
- Zalecany do użytku w sportach motorowych;

- 
- Zabarwia filtr w odcieniach od jasnoróżowego do czerwonego, a kolor może pojawić się natychmiast lub po pewnym czasie;
  - Całkowicie eliminuje ryzyko zniszczenia filtrów HIGH-FLOW podczas pracy.

Zastosowanie: Usuń filtr. Oczyszczyć powierzchnię filtra z gruboziarnistych cząstek kurzu i brudu, stukając, a następnie używając szczotki z miękkim włosiem. Nałożyć MANNOL Universal Cleaner 9972 po obu stronach filtra. Pozwól mu wsiąknąć. Po 10 minutach wypłucz filtr w pojemniku z wodą, a następnie pod małym strumieniem wody. Dobrze wysusz filtr. Wstrząśnij pojemnikiem i spryskaj filtr 9964 MANNOL Air Filter Oil z odległości 20-30 cm. Zetrzyj filtr, aby uzyskać najlepszą penetrację impregnatu do filtra. Pozostaw do wyschnięcia na 15 minut.