

Link do produktu: <https://mdcarbon.pl/olej-yuko-5w-30-super-synthetic-c3-5l-p-8038.html>

Olej YUKO 5W-30 Super Synthetic C3 5L

Cena brutto	116,24 zł
Cena netto	94,50 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	CH0990
Kod producenta	OL/5W30/YU/SU
Kod EAN	4820070245646
Producent	YUKO

Opis produktu

Olej syntetyczny **YUKO Super Synthetic C3 SAE 5W-30 (Produkcja europejska)**

MB 229.31 MB 229,51 VW 504.00/507.00 BMW LL-04 Porsche C30 Fiata 9.55535-G1 ACEA C3 API SN API CF ACEA C3

GRATIS: Zawieszka wymiany oleju

Pojemność: **5L**

Syntetyczne składniki oleju bazowego i dostosowana technologia innowacyjnych dodatków zapewniają płynną i niezawodną pracę silnika. Ulepszona jakość YUKO SUPER SYNTHETIC SAE 5W-30 skutkuje w szczególności dalszą poprawą ochrony przeciwzużyciowej i czystości silnika, nawet podczas wydłużonych okresów między wymianami oleju.

Ekstremalnie niska lepkość w niskiej temperaturze w połączeniu z niezawodną lepkością w wysokich temperaturach i niską lotnością zapewnia wysoką oszczędność paliwa. Przyczynia się poprzez wysoką oszczędność paliwa i redukcję emisji do ochrony środowiska.

YUKO Super Synthetic SAE 5W-30 C3 został opracowany przede wszystkim do stosowania w silnikach typu Longlife Service (WIV) grupy Volkswagen. Nadaje się jako wysokowydajny olej silnikowy o niskim współczynniku tarcia do stosowania w nowej, wyrafinowanej generacji silników i zalecany do silników benzynowych i wysokoprężnych wszystkich samochodów osobowych pracujących w różnych warunkach, **w tym w wersjach z turbodoładowaniem i z bezpośrednim wtryskiem, wyposażonych w katalizator.**

KORZYŚCI:

- Ekstremalna ochrona przed zużyciem i doskonałe zachowanie lepkości i temperatury
- Minimalne straty spowodowane tarciem i bardzo wysoka zdolność czyszczenia

-
- Niska utrata ulatniania oraz wysoka stabilność utleniania i temperatury**
 - Zmniejsza zużycie paliwa zgodnie z API EC oraz zmniejsza emisję spalin**
 - Doskonałe właściwości rozruchu na zimno - szybkie zaopatrzenie wszystkich punktów smarowania**
 - Bardzo dobra niezawodność działania i wielosezonowe zastosowanie**
 - Optymalna czystość silnika i najniższe zużycie oleju**
 - Wysoki margines wydajności i stabilności produktu**
 - Wydłużone okresy między wymianami oleju i zapobiega tworzeniu się czarnego osadu**