

Link do produktu: <https://mdcarbon.pl/olej-yuko-5w-40-super-synthetic-c3-5l-p-8039.html>



Olej YUKO 5W-40 Super Synthetic C3 5L

Cena brutto	116,24 zł
Cena netto	94,50 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	CH0991
Kod producenta	OL/5W40/YU/SU
Kod EAN	4820070245745
Producent	YUKO

Opis produktu

Olej syntetyczny **YUKO Super Synthetic C3 SAE 5W-40 (Produkcja europejska)**

VW 502.00, 505.00, 501.01, MB 229.31 MB 229.51, MB 229.52, BMW LL-04 Porsche A40 Opel GM Dexos 2 Ford WSS-M2C917-A API SN/CF ACEA C3

GRATIS: Zawieszka wymiany oleju

Pojemność: **5L**

Syntetyczne składniki oleju bazowego i dostosowana technologia innowacyjnych dodatków zapewniają płynną i niezawodną pracę silnika. Ulepszona jakość YUKO SUPER SYNTHETIC SAE 5W-40 skutkuje w szczególności **dalszą poprawą ochrony przeciwzużyciowej i czystości silnika, nawet podczas wydłużonych okresów między wymianami oleju.**

Ekstremalnie niska lepkość w niskiej temperaturze w połączeniu z niezawodną lepkością w wysokich temperaturach i niską lotnością zapewnia wysoką oszczędność paliwa. Przyczynia się poprzez wysoką oszczędność paliwa i redukcję emisji do ochrony środowiska.

YUKO Super Synthetic SAE 5W-40 C3 **został opracowany przede wszystkim do stosowania w silnikach typu Longlife Service (WIV) grupy Volkswagen.** Nadaje się jako wysokowydajny olej silnikowy o niskim współczynniku tarcia do stosowania w nowej, wyrafinowanej generacji silników i **zalecany do silników benzynowych i wysokoprężnych wszystkich samochodów osobowych pracujących w różnych warunkach, w tym w wersjach z turbodoładowaniem i z bezpośrednim wtryskiem, wyposażonych w katalizator.**

KORZYŚCI:

-Ekstremalna ochrona przed zużyciem i doskonałe zachowanie lepkości i temperatury

-
- Minimalne straty spowodowane tarciem i bardzo wysoka zdolność czyszczenia
 - Niska utrata ulatniania oraz wysoka stabilność utleniania i temperatury
 - Zmniejsza zużycie paliwa zgodnie z API EC oraz zmniejsza emisję spalin
 - Doskonałe właściwości rozruchu na zimno - szybkie zaopatrzenie wszystkich punktów smarowania
 - Bardzo dobra niezawodność działania i wielosezonowe zastosowanie
 - Optymalna czystość silnika i najniższe zużycie oleju
 - Wysoki margines wydajności i stabilności produktu
 - Wydłużone okresy między wymianami oleju i zapobiega tworzeniu się czarnego osadu