

Link do produktu: <https://mdcarbon.pl/sruba-plywajaca-do-kol-12x1-5x50-stozek-kl-17-dlugie-p-2781.html>

Śruba pływająca do kół 12x1,5x50 stożek kl 17 DŁUGIE

Cena brutto	11,90 zł
Cena netto	9,67 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SN0038
Kod producenta	SN0038
Kod EAN	5903938905841
Producent	MDC

Opis produktu

ŚRUBY PŁYWAJĄCE (Z RUCHOMĄ PODKŁADKĄ)

Wymiary: 12x1,5x50 stożek

Klucz: 17

Stal: **10,9 ocynk**

Śruby 12X1,5 przykładowe zastosowanie:

BMW: seria 1(E82/87/99), seria 3(E30/36/46/90), seria 5(E39/60/61), seria 6(E24/63), seria 7(E32/38), seria 8(E31), X1, Z3, Z4, Z8 ...

CHEVROLET/DAEWOO: Lanos 06/97, Nubira 09/97-06/03 , Espero 02/95-05/97, Nexia/Racer 02/95-12/99...

CHRYSLER: Crossfire..

CADILLAC: BLS/BLS Tourer 01/06-...

CITROEN: C1 07/05...

DACIA: Sandero/Stepway 06/08, Logan/MCV 06/05, Duster 04/10...

FIAT: Grande Punto/Evo 10/05, Croma 06/05, Sedici 12/05...

KIA: Rio 07/00-09/02...

MERCEDES: Klasa A 10/97-09/04, CLC 05/08, Klasa C 06/93-04/00, Klasa C 05/00-02/07, CLK 06/97-05/02, CLK 08/05-03/09, SLK 09/96-02/04, SLK 03/04-03/10, Klas E 01/85-12/96, Klasa E 06/95-03/02, Vaneo 01/02-12/05...

MINI: One/Cooper/Cooper S/Cabrio 09/01-06/06...

NISSAN: Micra 03/03-09/10, Note 03/06, Kubistar 10/03..

OPEL: Corsa A,B,C, Agila, Astra, Vectra, Omega, Signum, Meriva, Zafira A-B, Kadett, Combo..

PEUGEOT: 107

RENAULT: Twingo I-II, Clio I-II, Clio III, Megane I-II, Modus, Kango do - 08, Kango II, R19, R21, Laguna II, Scenic II, Vel Satis 09/02, Thalia 10/98-07/08- 08/08, Fluence 06/1..

SEAT: Arosa 06/97-05/05, Ibiza 09/93-04/02, Inca 10/95-12/03, Cordoba/Vario 09/93-04/02, Toledo 09/91-10/98

..

SKODA: Felicja 12/94-12/00, Favorit 03/93-12/94, Forman 03/93-12/94..

SMART/MCC: Fortwo 10/98-03/07, Fortwo 04/07..

SUBARU: Justy/Justy G3X 08/03-09/07 ..

SUZUKI: Splash 04/08, Swift 05/05-10/10, Swift 07/06-10/10, Swift 08/10, WagonR+, Ignis, SX4 05/06 ..

TOYOTA: Aygo 05/05

VOLKSWAGEN: Caddy do - 03, Golf 1/2/3, Lupo, Passat do 97, Polo do 01, Vento do 98 ..

ORAZ INNE ..

WYMIARY OFEROWANEJ ŚRUBY (ZAŁĄCZONE ZDJĘCIE POGLĄDOWE):

A ŚREDNICA GWINTU: 12mm

B SKOK GWINTU: 1,5mm

C DŁUGOŚĆ GWINTU (ROBOCZA): 50mm

D ROZMIAR KLUCZA: 17mm

E ŚREDNICA STOŻKA: 26mm

F: Kształt łba- STOŻEK Z RUCHOMĄ PODKŁADKĄ (jak na załączonym zdjęciu). Śruby pływające stosowane są najczęściej w przypadku nieznacznej zmiany rozstawu felg w stosunku do piasty (np. 5x112/5x110 , 4x100 / 4x98).

G: DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA: 79mm

PRODUKT O **WYŻSZEJ JAKOŚCI STOPU STALI 10,9.**
STAL **OCYNK.**