

Link do produktu: <https://mdcarbon.pl/szpachlowka-z-wloknem-szklanym-boll-1kg-p-8693.html>



## Szpachlowka z włóknem szklanym BOLL 1kg

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>30,00 zł</b>      |
| Cena netto       | <b>24,39 zł</b>      |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>    |
| Numer katalogowy | <b>CH1116</b>        |
| Kod producenta   | <b>0020082</b>       |
| Kod EAN          | <b>5907588410854</b> |
| Producent        | <b>Boll</b>          |

### Opis produktu

#### BOLL SZPACHLÓWKA Z WŁÓKNEM SZKLANYM

Producent: BOLL

Opakowanie: 1kg

Szpachlówka poliestrowa zbrojona mikro włóknem szklanym służy do wypełniania dużych ubytków oraz do wzmacniania osłabionych elementów karoserii samochodowej. Posiada dużą elastyczność przy zachowaniu bardzo wysokiej wytrzymałości mechanicznej. Może być stosowana na różnego rodzaju zagruntowanych a także niezagruntowanych powierzchniach. Kolor: zielony.

Stosowane podłoża: stal ,stal ocynkowana, aluminium , laminaty poliestrowe, stare powłoki lakierowe , drewno

Sposób użycia: Sposób użycia: Dokładnie przeszlifować, oczyścić i odtłuścić a następnie osuszyć miejsca, które mają być pokryte szpachlówką. Wybraną ilość szpachlówki wymieszać z odpowiednią ilością utwardzacza określoną na opakowaniu. Nie należy przekraczać zalecanej dawki utwardzacza. Nakładać za pomocą szpachelki przez 4-6 min. w temp. 20oC. Czas schnięcia wynosi 20-30 min w temp. 20oC. Szlifowanie: P80-P120.

UWAGA: Szpachlówki nie należy stosować bezpośrednio na podkłady reaktywne oraz jednokomponentowe środki akrylowe i nitrocelulozowe.