

Link do produktu: <https://mdcarbon.pl/uszczelniacz-do-chlodnic-w-proszku-k2-stop-leak-18-5g-p-8431.html>



Uszczelniacz do chłodziw w proszku K2 Stop Leak 18,5g

Cena brutto	5,50 zł
Cena netto	4,47 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	CH1084
Kod producenta	T232
Kod EAN	5906534000705
Producent	K2

Opis produktu

K2 STOP LEAK 18,5 G

Uszczelniacz do chłodziw w proszku

Producent: **K2 (Polska)**

Opakowanie: **18,5g proszek**

K2 STOP LEAK 18,5 G to **szybkodziałający, skuteczny i w pełni bezpieczny uszczelniacz wycieków z chłodziw z mikrocząsteczkami aluminium**. Jest to **najlepiej sprzedający się środek tego typu w Polsce**.

Ma bardzo dobrą opinię mechaników samochodowych. Unikalne cząsteczki uszczelniacza wyszukują nawet najdrobniejszy wyciek i błyskawicznie go usuwają.

Środek **nie utrudnia cyrkulacji płynu chłodziwego, a tym samym nie zmniejsza sprawności cieplnej chłodziw**. Może być stosowany we wszystkich rodzajach chłodziw, także aluminiowych.

Jest **mieszalny z wszelkimi rodzajami płynów chłodziwowych, również najnowszych typu "long life"**.

Jedno opakowanie wystarcza do układów o pojemności 10L.

SPOSÓB UŻYCIA:

1. Sprawdzić poziom płynu chłodziwego, jeżeli jest za niski uzupełnić do poziomu między min., a max.
2. Uruchomić silnik, aby lekko (Uwaga! Ryzyko poparzenia) rozgrzać płyn chłodziwowy.
3. Wyłączyć silnik i wsypać środek przez otwór wlewu do chłodziw lub do zbiorniczka wyrównawczego.
4. Zamknąć korek wlewu chłodziw i uruchomić silnik. Wszystkie wycieki powinny ustąpić w ciągu 15 minut. Jeżeli wyciek

mimo wszystko utrzymuje się, prawdopodobnie konieczna będzie naprawa w warsztacie.

Pozostawienie środka w układzie chłodzenia chroni przed powstawaniem kolejnych wycieków.